


产品规格书

12W 卓伦系列

产品名称	卓伦系列轨道灯	
产品型号	TRC4052B	TRC4052C
	TRC4052D	TRC5052B



佛山市睿锋照明有限公司

地址：广东省佛山市罗村新光源产业基地 A 区 1 栋
电话：86 0757-63862256 传真：86 0757-81992180

产品图片：



TRC4052B (反光杯)



TRC4052C (透镜)



TRC4052D (反光杯+蜂窝)



TRC4052B (调焦款)

产品特点：

- * 一线品牌高亮 LED COB 光源（CRI90），整灯光效高于 84lm/W，符合 LM80 要求，6000 小时光通维持率高于 98%
- * 丰富的光学配件，满足不同照明效果、多种防眩前罩，满足不同光形需求、可徒手拆卸更换
- * 支架可水平 355° 垂直 90° 调节，调节投射角度精准
- * 15° 小角度设计，多种角度可选
- * 安装方便，将轨道盒对准路轨向上推，使卡位完全卡进路轨槽即可

产品参数表

产品编号: TRC4052B		产品图片/Image: 
产品名称: 卓伦系列轨道灯(反光杯)		
规格尺寸: 120*55*H145mm	安装方式: 轨道	
开孔尺寸: /	灯具类型: I 类	
适用地区/场所: 室内	IP 等级: IP20	
灯具主体材质: 铝	表面颜色: 工业灰	规格尺寸: 
输入电压: AC220V-240V	灯具功率: 12W	
光源类型: COB	色温: 2700K 3000K 4000K 5000K	
显色值: Ra>90	灯具总流明值: >780LM	
光学件: 反光杯	光束角: 15/24/36 度	
驱动厂家: 睿锋	是否频闪: 无频闪	
输出电压: 36V	驱动类型: 隔离式	
可选调光方式: 可控硅调光、0-10V 调光、DALI 调光		
灯具测试标准: IEC60598/GB7000.1		
产品证书: CCC, CE, ROHS, SAA, TUV		
灯具工作温度: -20°C to +40°C	灯具存储温度: -20°C to +50°C	产品配光图: 
灯具寿命: >30000 小时		
包装方式: 纸箱	PCS/每箱: 24	
外箱尺寸: 51.5*36.5*27.5cm		

产品参数表

产品编号: TRC4052C		产品图片/Image: 
产品名称: 卓伦系列轨道灯(透镜)		
规格尺寸: 120*55*H145mm	安装方式: 轨道式	
开孔尺寸: /	灯具类型: I 类	
适用地区/场所: 室内	IP 等级: IP20	
灯具主体材质: 铝	表面颜色: 工业灰	规格尺寸: 
输入电压: AC220V-240V	灯具功率: 12W	
光源类型: COB	色温: 2700K 3000K 4000K 5000K	
显色值: Ra>90	灯具总流明值: >810LM	
光学件: 透镜	光束角: 15/24/36 度	
驱动厂家: 睿锋	是否频闪: 无频闪	
输出电压: 36V	驱动类型: 隔离式	
可选调光方式: 可控硅调光、0-10V 调光、DALI 调光		
灯具测试标准: IEC60598/GB7000.1		
产品证书: CCC, CE, ROHS, SAA, TUV		
灯具工作温度: -20°C to +40°C	灯具存储温度: -20°C to +50°C	产品配光图: 
灯具寿命: >30000 小时		
包装方式: 纸箱	PCS/每箱: 24	
外箱尺寸: 51.5*36.5*27.5cm		

产品参数表

产品编号: TRC4052D		产品图片/Image: 
产品名称: 卓伦系列轨道灯(反光杯+蜂窝)		
规格尺寸: 120*55*H145mm	安装方式: 轨道	
开孔尺寸:	灯具类型: II 类	
适用地区/场所: 室内	IP 等级: IP20	
灯具主体材质: 铝	表面颜色: 工业灰	
输入电压: AC220V-240V	灯具功率: 12W	规格尺寸:
光源类型: COB	色温: 2700K 3000K 4000K 5000K	
显色值: Ra>90	灯具总流明值: >520LM	
光学件: 反光杯+蜂窝	光束角: 15/24/36 度	
驱动厂家: 睿锋	是否频闪: 无频闪	
输出电压: 36V	驱动类型: 隔离式	
可选调光方式: 可控硅调光、0-10V 调光、DALI 调光		
灯具测试标准: IEC60598/GB7000.1		产品配光图:
产品证书: CCC, CE, ROHS, SAA, TUV		
灯具工作温度: -20°C to +40°C	灯具存储温度: -20°C to +50°C	
灯具寿命: >30000 小时		
包装方式: 纸箱	PCS/每箱: 24	
外箱尺寸: 51.5*36.5*27.5cm		

产品参数表

产品编号: TRC5052B		产品图片/Image: 
产品名称: 卓伦系列轨道灯(调焦款)		
规格尺寸: 139*55*H145mm	安装方式: 轨道	
开孔尺寸: /	灯具类型: I 类	
适用地区/场所: 室内	IP 等级: IP20	
灯具主体材质: 铝	表面颜色: 工业灰	规格尺寸: 
输入电压: AC220V-240V	灯具功率: 12W	
光源类型: COB	色温: 2700K 3000K 4000K 5000K	
显色值: Ra>90	灯具总流明值: 786-900LM	
光学件: 透镜	光束角: 15-60 度	
驱动厂家: 睿锋	是否频闪: 无频闪	
输出电压: 36V	驱动类型: 隔离式	
可选调光方式: 可控硅调光、0-10V 调光、DALI 调光		
灯具测试标准: IEC60598/GB7000.1		
产品证书: CCC, CE, ROHS, SAA, TUV		
灯具工作温度: -20°C to +40°C	灯具存储温度: -20°C to +50°C	
灯具寿命: >30000 小时		
包装方式: 纸箱	PCS/每箱: 24	
外箱尺寸: 51.5*36.5*27.5cm		
		产品配光图: 